
Schlüsseldepot 222 Karte Edelstahl V2A für Profilzylinder vorgerichtet



Artikel-Nr.: SB-SDMA222V2AVO
Marke: Masunt
Hersteller: Masunt
Gewicht: 1 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

https://www.schluesselmanagement.at/alleprodukte/schluesseldepot-222-karte-edelstahl-v2a-fuer-profilzylinder-vorgerichtet

schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar
Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | https://www.guetezeichen.at

Schlüsseldepot 222 Edelstahl für Profilzylinder vorgerichtet

Kleiner, kompakter V2A Schlüsselsafe - Schlüsselaufbewahrung und Kartenhinterlegung

Das Schlüsseldepot bzw. Kartendepot ist ein kleines, kompaktes Depot, welches zur Schlüsselaufbewahrung und Hinterlegung von Zutrittskarten im Kreditkartenformat 85 * 55 mm verwendet werden kann. Schlüsselsafe, Material 3 mm V2A Edelstahl (CrNi-Stahl, AISI 304), für Profil-Halbzylinder vorgerichtet. Die Montage kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen.
Verarbeitung und Optik: Der Schlüsselsafe ist solide verarbeitet, da hochwertiger V2A-Edelstahl zum Einsatz kommt. Durch das eingesetzte Material erreichen wir ein langlebiges Produkt in hochwertiger Optik.
Außennutzung: Der Schlüsseltresor ist sowohl für eine Indoor- als auch eine Outdoor-Nutzung konzipiert, da dieser aus hochwertigem Edelstahl gefertigt wird. Für den Einsatz in seewassernahen Regionen bieten wir die Variante aus V4A-Edelstahl, dieses Produkt ist jedoch nur auf Anfrage lieferbar.
Die Befestigung erfolgt über 2 Langlöcher an der Rückseite (Befestigungsmaterial für Standard-Mauerwerk im Lieferumfang enthalten). Es ist sowohl eine Aufputz- als auch eine Unterputzmontage möglich.

Kleines Edelstahl Schlüsseldepot für Profilhalbzylinder vorgerichtet....

Produkteigenschaften:

- Edelstahl V2A, entspricht DIN 14 675 -FSD 1
- Für kleinen Schlüsselbund oder Zutrittskarten im Kreditkartenformat 85 * 55 mm
- 1 Schlüsselhaken
- Die Montage kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen
- Mit Standardbefestigungsmittel (2 Dübel und 2 Schrauben für Mauerwerk)
- Es wird ein Profilhalbzylinder (PHZ) der Länge 30/10 mm benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Original Masunt Schlüsseldepot / Kartendepot 222 für Profilhalbzylinder

Technische Details:

Aussenmaße (HxBxT):	80 x 110 x 55 mm
Innenmaße (HxBxT):	74x 100 x 48 mm (Innenraum teilweise durch Profilhalbzylinder-Mechanik eingeschränkt)
Produktgewicht:	ca. 920 g
Material:	Edelstahl gebürstet

Das Schlüsseldepot / Kartendepot kann in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung sowohl Auf- als auch Unterputz montiert werden. Schrauben und Dübel für Standardmauerwerk sind im Lieferumfang enthalten. Der Aufputztresor ist einfach zu montieren. Die Montage erfolgt über zwei Langlöcher an der Rückseite des Gehäuses.

Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:

• Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
• Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
• Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
• Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
• Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
• Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
• In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
• Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
• Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
• Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
• Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
• Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
• ACHTUNG: Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
• Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefontarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).
Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse support@schluesselmanagement.at.