Rohrsafe mit Zahlencode XL 70 plus

Artikel-Nr.: SB-RS70172ZCXLPL
Hersteller: KBV Beschlagtechnik
Gewicht: 1.25 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

https://www.schluesselmanagement.at/alleprodukte/rohrsafe-mit-zahlencode-xl-70-plus

schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar
Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselmanagement.at | office@schluesselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | https://www.guetezeichen.at

Rohrsafe XL 70 plus mit mechanischem Zahlencode und Staubschutzblende

Rohrsafe XL 70 plus - 70x172 - mit mechanischem Zahlencode - mit Code-Verwischung

Schlüsselsafe mit mechanischem Zahlencode (vierstellig), ideal für permanente aber auch einmalige Zutritte da der Code jederzeit verstellbar ist. Die solide Konstruktion des Rohrsafes verhindert unbefugten Zugriff auf Ihren Schlüssel. Das Zylinderrohr ist aus rostfreiem Edelstahl, das Codeschloß aus Druckguß lackiert, mit Funktion Code-Verwischung beim Öffnen (Code der Einstellräder wird automatisch auf "0000" zurückgestellt welches ein Ausspähen des Codes verhindern soll), mit klappbarer Handhabe am Codeeinsatz. Eine Staubschutzblende zur Verklebung an der Fassade ist inkludiert. Der Rohrsafe ist vor allem im Außenbereich einsetzbar und wird vorwiegend als Schlüsseldepot von Überwachungsfirmen, Energieversorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten und bei Nachtanlieferungen eingesetzt.

Robuster Rohrsafe mit mechanischem Zahlencode, für viele Einsatzzwecke.....

Produktvorteile: (Neues Modell)
• Saferohr aus Edelstahl (1.4301)
• neues Modell mit Code-Verwischung
• bessere Bedienbarkeit durch klappbaren Kunststoffbügel am Codeeinsatz
• **inkl. Staubschutzblende (lose)**
• Verschluß aus lackiertem Druckguß
• mit Maueranker, zum Verkleben in bauseitiger Kernbohrung DM 80 mm
• einsetzbar für Beton und Mauerwerk
Hinweis: Die Staubschutzblende ist lose beigepackt und wird mittels Montagekleber nach Aushärtungszeit des Verbundmörtels am Mauerwerk über die Rohrsafeöffnung verklebt. Der Rohrsafe kann mit oder ohne der beigepackten Staubschutzblende montiert werden. Beachten Sie unbedingt die Montagehinweise welche unter "Verfügbare Downloads" und mit der Lieferung beigepackt verfügbar gemacht werden.

Stabiler Schlüsselrohrsafe mit Code-Verwischung und inkl. Staubschutzblende

Technische Details:

Außenmaße mit Anker (DMxT):	75 x 172 mm
Außenmaße Saferohr (DMxT)	70 x 172 mm
Innenmaße (DMxT):	67 x 128 mm nutzbarer Innenraum
Rosette Staubschutzblende:	97 mm
Produktgewicht:	ca. 1200 g
Material Saferohr/Blende:	Edelstahl (1.4301)
Maueranker:	Ankerplatte am Rohrende

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass für die Montage von Rohrtresorprodukten unbedingt handwerkliche Erfahrung und auch bestimmte Spezialwerkzeuge wie zB. Hartmetall-Kernbohrer erforderlich sind. Prüfen Sie vor dem Kauf das Mauerwerk, ob die Montage (Einbautiefe beachten) überhaupt möglich ist. Beachten Sie die Problematik (Festigkeit nicht gewährleistet) bei Wärmeschutzfassaden. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Handwerker/Fachbetrieb in Ihrer Umgebung, wenn Sie für den Einbau Hilfe benötigen. Für die meisten Rohrtresorprodukte gibt es keine konkrete Montageanleitung, da die Hersteller davon ausgehen, dass der Einbau durch eine Fachfirma erfolgt. Wenn Sie daher vor oder nach dem Kauf Fragen zum Produkt/zur Montage haben helfen wir gerne weiter!

Wichtiger Hinweis zum Einbruchschutz - Schutz vor unbefugtem Zugriff:

Unsere Produkte sind technische Hilfsmittel zum Organisieren bzw. Verwalten von Schlüsseln / Wertgegenständen und schützen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore im Sinne von zertifizierten oder genormten Wertbehältnissen. Klären Sie daher im Einzelfall mit Ihrer Versicherung ab, ob der Einbruchwiderstand des gewünschten Produktes für Ihren geplanten Einsatzzweck ausreichend ist.

Voraussetzungen für die Sicherheit bei der Schlüsselaufbewahrung:

• Stabiler, fester, tragfähiger Montageuntergrund.
• Der Schlüsselsafe ist nur so sicher wie die Befestigung am Untergrund
• Schutz vor Sabotage und Zugriff von Unbefugten - Bedenken Sie, dass sich jedes dieser Produkte mit dem entsprechenden Werkzeugen und genug Zeit öffnen lässt.
• Verwenden Sie nur geeignete Befestigungsmittel, wir beraten Sie gerne.
• Montage möglichst nicht an uneinsehbaren Stellen des Gebäudes / Objektes, damit geben Sie möglichen Tätern mehr Zeit.
• Stimmen Sie das Produkt auf die Sicherheitserfordernisse des Objektes ab.
• In bestimmten Fällen wird man die Überlegung anstellen müssen, ob die externe Schlüsselaufbewahrung ein Sicherheitsrisiko darstellt, gegebenenfalls auch mit Ihrem Versicherer abklären.
• Geben Sie die Zahlenkombination nicht an unbefugte Personen weiter, lassen Sie sich beim Bedienen nicht über die Schulter blicken.
• Ändern Sie regelmäßig die Kombination, vor Allem wenn Sie beobachtet wurden.
• Ein Schlüsselsafe bzw. eine Schlüsselbox ist ein gutes, technisches Hilfsmittel aber kein Tresor!
• Leider gibt es derzeit am Markt keine "kleinen" Aufbewahrungsprodukte für Schlüssel (wie Schlüsselbox, Keysafe, Keybox), die nach den Normen der Tresore zertifiziert sind, welche von Versicherungen gerne vorgeschrieben werden. (zB. VdS, ECB S, bzw früher VDMA) Es gibt leider auch keine Prüfung hinsichtlich dem Widerstandswert RU (RU / Resistant Unit) welcher die Durchbruchzeiten dokumentiert. Man kann daher für alle Produkte die Sicherheit nur individuell einschätzen zB aufgrund von Materialeigenschaften (Stahl, Guss, Alu, Zink) und dem Preis, weil tatsächlich keine offiziellen, mechanischen Prüfungen ausgeführt wurden. Jegliche Empfehlung unsererseits ist daher immer unverbindlich und beruht auf Angaben der Hersteller und Kundenfeedback.
• Der Käufer handelt bei der Wahl des Produktes und dessen Einsatz in jedem Fall in Eigenverantwortung und auf eigenes Risiko.
• ACHTUNG: Die Aufbewahrung von KFZ Schlüsseln in ungeeigneten Behältnissen stellt ein hohes Sicherheitsrisiko hinsichtlich der möglichen Gefahr von Diebstahl dar. Im Fall eines Diebstahls besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz, da die Versicherung einen Anspruch wegen Fahrlässigkeit des Fahrzeughalters ablehnen wird. Klären Sie daher die Verwendung VOR dem Kauf mit Ihrer Versicherungsgesellschaft ab. Gerne beraten wir Sie, welche Produkte zumindest die Mindestanforderungen an Sicherheit für diese Werte bieten. Kontakt: +43 1 4805656 Hr. Madzar
• Stimmen Sie daher Ihre Kaufentscheidung mit Ihrem persönlichem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Versicherung ab!

So erreichen Sie unseren Kundenservice für Produktberatung, allgemeine Fragen:

Kundenservice und Produktsupport telefonisch: Sie erreichen unser Büro telefonisch für Anfragen / Auskünfte, werktags, Montag - Donnerstag 8:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:30 und Freitag 8:30 bis 14:30 unter der Rufnummer: +43 (0)1 / 480 56 56 (ortsüblicher Telefontarif für einen Anruf ins Festnetz Österreich).
Kundenservice und Produktsupport schriftlich: Bitte benutzen Sie das Kontaktformular, oder senden Sie ein Fax an +43 (0)1 / 480 55 35, oder schreiben Sie an die Emailadresse support@schluesselmanagement.at.