

Bedienungsanleitung Master Lock M5404:

Sie brauchen folgendes Werkzeug: einen Bleistift oder Textmarker, einen Schraubenzieher mit Phillips- Kopf, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine und einen Bohrer. Für *bestimmte Oberflächen (Mauerwerk)* werden *Verankerungsvorrichtungen* und ein Hammer empfohlen.

Die Polyethylen-tüte enthält:

- 2 Lithium-Batterien CR 1220.
- 2 Schrauben mit gewölbtem Kopf und Reliefkreuz (M4 x 0,7 x 16) zum Anbringen der Befestigung
- 3 Holzschrauben zur Befestigung an der Wand.

Bedienungsanleitung:

Zum Einstellen der neuen Ziffernkombination

Die Erstkombination steht auf 0-0-0-0

1. Drehen Sie den Reset-Hebel auf der Rückseite nach oben und dann nach rechts, nun ist dieser versperrt.
2. Stellen Sie dann Ihre eigene Zahlenkombination ein (vergessen Sie nicht diese aufzuschreiben)
3. Geben Sie den Reset-Hebel wieder frei und schieben Sie diesen nach unten, nun ist die Zahlenkombination gespeichert .

Anbringung der Safety-Box an der Halterung

1. Befestigen Sie die Halterung an der Safety-Box mit den 2 Schrauben (M4 x 0.7 x 16 – Typ 1)
2. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie diese dann fest an

Einsetzen der Batterien (2 Lithiumbatterien CR1220 inklusive)

1. Nehmen Sie den Batteriebehälter in der Safety-Box oben auf der Rückseite heraus
2. Setzen Sie dort die Batterien ein
3. Schieben Sie den Behälter in die vorgesehene Vertiefung

Befestigung der Safety-Box an der Wand

1. Setzen Sie die Montageplatte an der gewünschten Stelle an
2. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Safety-Box waagrecht ausgerichtet ist
3. Markieren Sie die Stelle, an der die Löcher gebohrt werden müssen, auf der Fläche
4. Bohren Sie die Löcher und bringen Sie die Montageplatte mit 3 Schrauben an (Typ 137- M3.5 x 16mm-S)
5. Entfernen Sie das Schlüsselfach, indem Sie den Auslöserknopf direkt über der Ziffernanzeige betätigen
6. Zur Befestigung der Safety-Box schieben Sie diese auf der Montageplatte von oben nach unten
7. Setzen Sie das Schlüsselfach wieder in die Safety-Box ein, bis Sie ein Klicken hören (die Box muss auf Ihre Kombination eingestellt sein, um das Schlüsselfach einsetzen zu können)
8. Verdrehen Sie nun die Zahlenkombination, um die Safety-Box abzusperrern und schließen Sie zum Schluss den Schutzdeckel

Einsetzen Ihres Schlüssels ins Schloss

1. Öffnen Sie den Schiebedeckel, stellen Sie Ihre Zahlenkombination ein und betätigen Sie den Auslöserknopf: Das Schlüsselfach löst sich von der Safety-Box. (**Halten Sie Ihre Hand unter die Box, damit das Fach nicht auf den Boden fällt.**)
2. Entfernen Sie die Schraube aus dem Schlüsselfach, halten Sie das Loch des Schlüssels vor das Loch im Fach und drehen Sie den Schlüssel fest
3. Ziehen Sie den Schlüssel nach oben und drehen Sie ihn um 90°: In dieser Position kann der Schlüssel in die Tür gesteckt werden

Achtung:

Lassen Sie die Abdeckung zum optimalen Schutz der Batterien stets geschlossen. Mitgeliefert wird nur das vom Hersteller beige-packte Standardbefestigungsmittel, welches in der Regel nur für Metall- und Hartholzuntergrund geeignet ist. Für Montage auf Mauerwerk benötigen Sie anderes geeignetes Montagematerial ! Beachten Sie bitte unsere Auswahl an verschiedenen Befestigungssets im Menüpunkt "Zubehör".

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie bitte: office@schluesselbox.at