

Rohrsafe PZ ARS

Rohrsafe PZ ARS mit Ausreißschutz ? Saferohr und Zylindergehäusedeckel aus Edelstahl ? vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder ? Solide Konstruktion ?.

Artikelnummer SB-RSPZARS

Gewicht 1.1kg



Produktbeschreibung

Gerade für die Zugänge in abseits gelegene Gebäude, Servicestationen und Schaltanlagen, die jederzeit unkompliziert möglich sein müssen und die noch mehr Sicherheit bei einfacher Anwendung erfordern, ist der SchlüsselSafe PZ mit Ausreißschutz entwickelt worden. Die solide Konstruktion des PHZ ARS 54x147 in Edelstahl verhindert erfolgreich das gewaltsame Entfernen des Profilzylinders. Eine Integration in vorhandene Schließanlagen ist leicht möglich. Der Rohrsafe ist vorgerichtet für einen bauseitigen Profilhalbzylinder, (Grundlänge 30 mm bis Mitte Stulpschraube) und besitzt einen Schlüsselhalter. Er ist ausgestattet mit einem zusätzlichen, vor dem Profilzylinder montierten Schutzmechanismus, der ein Herausziehen bzw. die Manipulation des Zylinders verhindert. Der SchlüsselSafe kommt mit einem Zylinderrohr aus rostfreiem Edelstahl, einem Zylindergehäuse aus vernickeltem Messing, sowie einem mechanischen Anbohrschutz und einer Staubschutzblende (anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1). Er kann im Außenbereich vorwiegend als Schlüsseldepot angewandt werden und wird z.B. von Überwachungsfirmen, Energieversorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten und bei Nachanlieferungen eingesetzt .

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Profilhalbzylinder. Ein Halbzylinder 30/10 mit verstellbarer Sperrnase (Grundstellung 12:00 Uhr) ist erforderlich, beachten Sie hier auch unseren Menüpunkt Zubehör.

SchlüsselSafe PZ ARS, die weiterentwickelte Rohrsafetechnik mit höherem Sicherheitsniveau.....

Unser Tipp: Eignet sich aufgrund der stabilen Ausführung hervorragend für abgelegene Montageorte!

Produktvorteile:

- Mit abnehmbarem Schlüsselring
- Saferohr und Zylindergehäusedeckel mit Ausreißschutz aus Edelstahl
- Mit Staubschutzblende (lose)
- Ohne Maueranker, zum Verkleben in bauseitiger Kernbohrung
- Einsetzbar für Beton und Mauerwerk

Hinweis: Die Staubschutzblende ist lose beige packt und wird mittels Montagekleber nach Aushärtungszeit des Verbundmörtels am Mauerwerk über die Rohrsafeöffnung verklebt. Der Rohrsafe kann mit oder ohne der beige packten Staubschutzblende montiert werden. Beachten Sie unbedingt die Montagehinweise welche unter "Verfügbare Downloads" und mit der Lieferung beige packt verfügbar gemacht werden. Zum Einbau des Zylinders von vorne, müssen seitlich die Imbusschrauben am Kernziehschutz gelöst werden!

Stabiler Schlüsselrohrsafe, vorgerichtet für Profilhalbzylinder

Technische Details:

Außenmaße (DMxT): 54 x 147 mm

Innenmaße (DMxT): 46 x 80 mm nutzbare Tiefe

Produktgewicht: ca. 1100 g

Material Saferohr: Edelstahl (1.4301)

Maueranker: Ohne

Weitere Bilder

