

Keybox System 9006 S Edelstahl

KeyBox System 9006 S ? Edelstahl Schlüsselschrank der System-Serie ? mit 6 kleineren Fächern ? Edelstahl schwarz beschichtet ?

Artikelnummer ST-KB9006S-ES

Gewicht 6.7kg



Produktbeschreibung

KEYBOX System

STAINLESS

Rostfreier "Stainless" Schlüsselschrank der System-Serie mit 6 kleineren Fächern.

Tastenfeld und Display mit einfacher Menüführung für Programmierung und Analyse. Der Pincode kann 1 - 7 Zeichen umfassen, es kann der Namen des berechtigten mit 1 - 12 Zeichen hinterlegt werden. Verwaltung, Auslesen von Daten, Programmierung der KeyBox über Display oder über optionale KeyWin Light Software. (Datentransfer über USB Stick)

Es kann eine "Lebensdauer" des PIN-Codes hinterlegt werden. Auslesen (Display oder opt. Software) der Zugriffsdaten sortiert nach Namen, Fachnummer, Datum, Startzeit bzw. Endzeit des Pin Codes möglich.

Magnetverschußzeiten der Fachtüren sind einstellbar. Zugriffsschutz nach dreimaliger falscher PIN Eingabe möglich.

"Doppel PIN Funktion" Zugriff zB. nur von 2 berechtigten Personen gleichzeitig einstellbar. (4 Augen-Sicherheit)

Kann mit bis zu 15 Schränken der Erweiterungs-Serie erweitert werden. Kann mit der KeyWin Light PC-Software (Zubehör) verwaltet werden. Kann an einen externen Alarm angeschlossen werden. (Zubehör)

Einfacher elektrischer Anschluß (230V) über Klemme an der Trafo-Platine durch ein örtliches Elektrofachunternehmen.

Hinweis:

Entgegen der Betriebsanleitung liefern wir das Gerät für 230V Fixanschluß an der Trafoplatine aus, da dies die häufigste von den Kunden gewünschte, (verdeckte) Anschlußvariante ist. Optional, ohne Mehrpreis, erhalten Sie das Gerät auch steckerfertig mit einem im Gehäuse eingebauten Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14). Bitte dies falls erwünscht, als Zubehör mitbestellen !

Technische Eckdaten:

Anzahl der Türen:	6
Batteriebackup:	optional
Betriebsspannung:	230 Volt
Material:	1,5 mm Edelstahlblech
Aussenmaße (BxHxT):	350 x 280 x 95 mm
Innenmaße der Fächer (BxHxT):	145 x 40 x 60 mm
Innenmaße Türöffnung (BxHxT):	110 x 40 x 60 mm
Produktgewicht:	ca. 6 kg
Gehäusefarbe:	Edelstahlblech schwarz beschichtet

- Display
- Außeneinsatz: ist möglich, unter Dach, vor Schlagregen schützen
- Kein Datenverlust bei Spannungsausfall
- 3600 Events/Vorgänge können im System gespeichert werden. (Wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Daten überschrieben)

Produktvarianten:

- Standardausführung ohne Batteriebackup > Gerät ist bei Stromausfall funktionslos
- Ausführung mit Batteriebackup > Gerät hat Notstromversorgung und ist auch bei Stromausfall bedienbar (bestellen Sie bitte das Batteriebackup als Zubehör ST-ZBBB9000)

Optionales Zubehör:

- Backupbatterie (Zubehör)
- Alarmkontakte (Zubehör)
- KeyWin Light Software (Zubehör)
- optionaler Anschluss (230V) über im Gehäuse eingebauten Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14). (Zubehör)
- Fassadenmontagesatz (Zubehör)
- Regenschutzdach, Schutzkasten (Zubehör auf Anfrage)
- Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk oder Wärmeschutzfassade sind optional als Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Weitere Bilder