

Unterputzrahmen KeyBox Edelstahl schwarz

Unterputzrahmen - Fassaden-Montagesatz für KeyBox Basic, System, Expansion Serie Edelstahl schwarz beschichtet.

Artikelnummer ST-ZBKBUPR-ES

Gewicht 2kg



Produktbeschreibung

Standard Unterputzrahmen, Fassadenmontageset für KeyBox Geräte, Gerätegröße 350 x 280 x 85 mm (BxHxT.)

Schwarz pulverbeschichteter Rahmen für die Montagevorbereitung einer KeyBox Edelstahl (Stainless schwarz) in Wärmeschutzfassaden oder Mauerwerk. (Unterputz)

Technische Details:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material: | 1,5 mm Stahlblech |
| Aussenmaße (BxHxT): | 399 x 335 x 95 mm |
| Mauermaß Lichte für Einbau (BxHxT): | 360 x 300 x 90 mm |
| Produktgewicht: | ca. 2000 g |
| Inhalt: | 1 Putzrahmen für KeyBox, ohne KeyBox, ohne Befestigungsschrauben |
| Farbe: | schwarz matt |

Wichtig für den Einbau: Bitte putzen Sie den Innenraum des Rahmens exakt rechteckig heraus, sonst passt Ihre KeyBox nicht in die Öffnung. Die fertige innere Lichte sollte eher etwas größer als die Innenkanten des Putzrahmens sein. Fertiges Idealmaß Ihrer geputzten Mauernische: 360 x 300 x 90 mm. Die Befestigungsbügel des Rahmens sind asymmetrisch angeordnet, beachten Sie daher bitte den korrekten Einbau oder die Markierung am Rahmen. Sie haben 4 Durchgangsbohrungen für die Befestigung am Untergrund und 4 Gewinde M5 für die Befestigung der KeyBox. Es liegen dem Rahmen 4 Stück M5 Senkkopfschrauben bei.

Hinweis: Bei Einbau in den Unterputzrahmen, einer KeyBox Basic oder KeyBox System mit "Plug and Play" Kaltegerätestecker am Gehäuse unten, muß der Stecker ausgenietet werden und der elektrische Anschluß über das Bohrloch an der Rückwand zugeführt werden ! Grund: Der Kunststoffteil der Kaltegrätebuchse passt nicht in den Unterputzrahmen.

Weitere Bilder

