KeyBox GSM/3G Call-to-open 2C

GSM Keybox mit 2 Fächern ? speichern der Rufnummern Ihrer Gäste per SMS ? Ihr Gast ruft die Rufnummer der KeyBox an die KeyBox öffnet das zugeordnete Fach ?

Artikelnummer ST-KBGSMCTO2C
Gewicht 5.5kg

Produktbeschreibung

KeyBox GSM/3G Call-to-open 2C - 2 Fächer

Sie speichern die Rufnummern Ihrer Gäste oder der berechtigten Personen aus der Ferne mit einer SMS in der neuen KeyBox GSM/3G Call-to-open 2C - Ihr Gast oder die berechtigte Person ruft die Rufnummer der KeyBox GSM/3G Call-to-open 2C an . Die KeyBox GSM/3G Call-to-open 2C erkennt die Berechtigung aufgrund der hinterlegten Rufnummer und öffnet das zugeordnete KeyBox Fach. So einfach und so sicher kann Schlüsselübergabe sein.

- Der Schlüsselabholer öffnet ein oder mehrere Fächer per Anruf, Berechtigung wird geprüft aufgrund der vorher von Ihnen per SMS hinterlegten Rufnummer. (Rufnummer muss vom Anrufer übertragen werden)
- Sie öffnen ein oder alle Fächer per SMS aus der Ferne oder wenn Sie das Gerät vor Ort befüllen. (SMS Text ist 4stelliger Zugangscode + Öffnungsbefehl gemäß Anleitung)

Bis 31.12.2021 erhalten Sie zum Gerät 1 Stück A1 Telekom B.Free SIM Karte Starterpackage im Wert von 9,90 € inkl. MwSt. und 30 Minuten kostenlosen Telefonsupport zum Ersteinrichten des Gerätes. (Für die SIM Karte gelten die Bedingungen der A1 Telekom Austria, Sie müssen die SIM Karte vor unserem Versand auf Ihre Firma / Person registrieren, je nach Tarifwahl muss die SIM Karte auch von Ihnen geladen werden. Wir empfehlen den Tarif Basic mit der Option 200 SMS / 28 Tage für 2,50 €, ohne Vertragsbindung.) Ist die SIM Karte registriert und von Ihnen aufgeladen, wird das Gerät mit eingesetzter SIM Karte betriebsbereit konfiguriert ausgeliefert. (Aktion gültig bis 31.12.2021, je Abnehmer wird max. nur 1 Stück abgegeben, Lieferung und Verwendung der Keybox nur in Österreich zulässig.) Wir unterstützen Sie gerne telefonisch beim Vorgang "Registrieren" und "Aufladen" der SIM Karte. (Nähere Informationen zur B.free Karte von A1: https://www.a1.net/handys/mehr/b-free/s/wertkarte)

Technische Daten Modell Call-to-open 2C CLASSIC:

Anzahl der Türen:	2
Batterie-Backup:	Optional
Material:	1,5 mm Stahlblech
Aussenmaße (BxHxT):	350 x 280 x 95 mm
Innenmaße der Fächer (BxHxT):	145 x 135 x 60 mm
Innenmaße Türöffnung (BxHxT):	110 x 120 x 60 mm
Produktgewicht:	ca. 5,5 kg
Gehäusefarbe:	Farbe: weiß

Hinweis zu den Abbildungen: Handy, Smartphone und Schlüssel sind Dekoration und nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis zu Nebenkosten: Je nach Wahl Ihres Mobilfunk Providers und des Tarifes können je SMS Versand ortsübliche Kosten entstehen.

- Servicetüre mit Schloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang
- Außeneinsatz: ist möglich bis -20 Grad + 50 Grad Celsius
- Montageort außen: Ideal unter Dach, vor Schlagregen schützen
- Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz, Standard ohne elektrisches Zuleitungskabel, nur für Fixanschluss am Trafo vorbereitet, achten Sie auf geerdete Zuleitung, min. 30mA FI Fehlerschalter, der Anschluss des Gerätes muss durch ein konzessioniertes Elektrounternehmen oder durch geschulte Elektrofachkraft erfolgen
- Transformator: Mean Well LRS100-15, DC Spannung 14 – 15 V maximal (einstellbar)
- Standby Stromaufnahme: ca. 50 mA
- Maximale Stromaufnahme: ca. 700 mA
- GSM Modul: Unterstützt 2G und 3G Frequenzen 850/900/1800/1900
- SIM: Standard SIM, Provider Ihrer Wahl, PIN Abfrage deaktiviert
- GSM Antenne: Im Lieferumfang enthalten ist eine GSM Flachantenne mit SMA Stecker mit Selbstklebeband am Gehäuse oder am Rand des Unterputzrahmens anbringbar, andere Antennenarten auf Anfrage lieferbar. Gain 3dB, Kabellänge 3 Meter.
- Fachnummerierung: keine

Funktionsweise und Bauart:

Das Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech wird hergestellt vom bisher durch unser Sortiment bekannten schwedischen Herstellers Creone AB. Das Gerät entspricht Modell 9002, jedoch mit unserer neu entwickelten 2G/3G GSM Elektronik, welche ein Öffnen, Bedienen und Programmieren aus der Ferne ermöglicht. Die Türchen öffnen automatisch per Anruf, Identifikation der berechtigten Person erfolgt über die per Rufnummernerkennung (Anrufer MUSS zwingend seine Rufnummer übertragen), es gibt keine Tastatur am Gerät für manuelle Eingabe oder Öffnung der Fachtüren. Öffnen Sie zum Befüllen der Anlage alle Türen per Master SMS oder einzeln per Anruf, Sie erledigen alles einfach mit Ihrem Handy oder Smartphone. Für das Erstellen der SMS Eingaben, zum Abspeichern der Rufnummern, steht Ihnen im Lieferumfang eine Excel Hilfstabelle zur Verfügung, die automatisch die Eingabefolge der Zeichen erstellt.

Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb:

- Ausreichend Mobilfunkempfang im 2G/3G Netz. Prüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit eines 2G/3G Netzes. Ggf. lässt sich mit einer gesondert verfügbaren Spezial GSM Antenne auch in entlegenen Lagen eine Verbindung herstellen.
- Ihr Gast (Anrufer) überträgt seine Rufnummer.
- Netzspannung 230 V vorhanden.
- Berühren Sie die elektronischen Bauteile im Inneren des Gerätes nicht.
- Montieren Sie das Gerät an einer vor Schlagregen geschützten Fassadenseite.

Optionen auf Anfrage:

- Für technisch versierte Anwender steht auf Anfrage eine Bluetooth oder USB Schnittstelle und Programmier-Software zur Verfügung. (PRO Version)
- Backupbatterie für GSM Modul für unterbrechungsfreie Kommunikation
- Erweiterungskästen 2E bis max. 1 Erweiterungskasten = 4 Fächer in Kombination gesamt beim Modell 2C/2P
- Unterputzrahmen für Einbau in die Fassade.
- Schutzschränke für exponierte Montageorte.
- Alarmkontakte zB. für Verständigung per SMS nach Türöffnung/Türschließung
- Erweiterte 4G/3G/2G Ausführung auf Anfage und gegen Aufpreis möglich.
- Spezialfarbe Schwarz derzeit nicht lieferbar

Technische Unterstützung:

Gute Beratung vor dem Kauf ist inklusive, direkt vom Entwickler des Gerätes erhalten Sie alle relevanten Informationen für einen sicheren und reibungslosen Gebrauch. Kontakt: Herr Klaus Madzar support@schluesseltresor.at

Support ist inklusive, im Fehlerfall steht über den telefonischen Support hinaus, ein Service-Laptop bereit, der Ihnen im Bedarfsfall zugesendet wird. Dieser Laptop ist mit UMTS/LTE/4G Modem ausgestattet und ermöglicht Remotesupport. Der Service-Laptop muss von Ihnen nur angesteckt werden, den Rest erledigen wir über Fernwartung. So können wir Sie auch mit ggf. noch folgenden Firmware-Updates jederzeit versorgen. Die Support Hotline ist werktags von 7:00 bis 19:00 erreichbar.

Weitere Bilder

schlüsselmanagement.at
Klaus Madzar

A-1160 Wien, Blumberggasse 3
Telefon +43 (0)1 4805656

office@schluesselmanagement.at
www.schluesselmanagement.at