

Rohrsafe mit Zahlencode XL 70 plus

Rohrsafe XL Plus mit Zahlenschloss 70x172 ? Großes Saferohr aus Edelstahl ?
Verschluss mit Code-Verwischung ? Solide Konstruktion inkl. Staubschutzblende ?.

Artikelnummer SB-RS70172ZCXPL

Gewicht 1.25kg



Produktbeschreibung

Schlüsselsafe mit mechanischem Zahlencode (vierstellig), ideal für permanente aber auch einmalige Zutritte da der Code jederzeit verstellbar ist. Die solide Konstruktion des Rohrsafes verhindert unbefugten Zugriff auf Ihren Schlüssel. Das Zylinderrohr ist aus rostfreiem Edelstahl, das Codeschloß aus Druckguß lackiert, mit Funktion Code-Verwischung beim Öffnen (Code der Einstellräder wird automatisch auf "0000" zurückgestellt welches ein Ausspähen des Codes verhindern soll), mit klappbarer Handhabe am Codeeinsatz. Eine Staubschutzblende zur Verklebung an der Fassade ist inkludiert. Der Rohrsafe ist vor allem im Außenbereich einsetzbar und wird vorwiegend als Schlüsseldepot von Überwachungsfirmen, Energieversorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten und bei Nachtanlieferungen eingesetzt.

Robuster Rohrsafe mit mechanischem Zahlencode, für viele Einsatzzwecke.....

Produktvorteile: (Neues Modell)

- Saferohr aus Edelstahl (1.4301)
- neues Modell mit Code-Verwischung
- bessere Bedienbarkeit durch klappbaren Kunststoffbügel am Codeeinsatz
- **inkl. Staubschutzblende (lose)**
- Verschuß aus lackiertem Druckguß
- mit Maueranker, zum Verkleben in bauseitiger Kernbohrung DM 80 mm
- einsetzbar für Beton und Mauerwerk

Hinweis: Die Staubschutzblende ist lose beige packt und wird mittels Montagekleber nach Aushärtungszeit des Verbundmörtels am Mauerwerk über die Rohrsafeöffnung verklebt. Der Rohrsafe kann mit oder ohne der beige packten Staubschutzblende montiert werden. Beachten Sie unbedingt die Montagehinweise welche unter "Verfügbare Downloads" und mit der Lieferung beige packt verfügbar gemacht werden.

Stabiler Schlüsselrohrsafe mit Code-Verwischung und inkl. Staubschutzblende

Technische Details:

Außenmaße mit Anker (DMxT):	75 x 172 mm
Außenmaße Saferohr (DMxT)	70 x 172 mm
Innenmaße (DMxT):	67 x 128 mm nutzbarer Innenraum
Rosette Staubschutzblende:	97 mm
Produktgewicht:	ca. 1200 g
Material Saferohr/Blende:	Edelstahl (1.4301)
Maueranker:	Ankerplatte am Rohrende

Weitere Bilder

